PRIMEWOOD

SAUNA

PRIMEWOOD OÜ
Vabriku tn 10, 69104 Karksi-Nuia, Viljandimaa
Estosko

EC Prohlášení o vlastnostech
no. 2021-01

CE

Tímto níže uvedený prohlašuje, že nasledující výrobky jsou vyráběny ve shodě s nařízením EC Regulation No 305/2011 o stavebních výrobcích a splňují charakteristiky značení CE, posuzovaní Systems 4 podle:

EN 14915:2013

Obklad z masivního dřeva osika, přírodní, barvené a tepelně ošetřené

Charakteristika	**Vlastnosti**
Druh	Topol osika (Populus tremula)
Střední hustota a tloušťka	430-450 kg/m³, 12-28mm
Druh použití	Pouze k vnitřnímu použití
Ohnivdornost	D-s2, d0
Přirozená trvanlivost, podle EN350	třída 5
Tepelná propustnost	0,12 W/(m K)
Absorpce zvuku	0,1/0,3
Emise formaldehydu	E1
Propustnost vodní páry	NPD
Obsah pentachlorofenolu	NPD
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD

Kristjan Saks
Member of Board
14.01.2021

Překlad provedla dne 12.3.2021 firma Puidukoda CZ s.r.o., obchodní zastoupení pro ČR+SR.